

YHDELLÄ ASKELEELLA AUTONLATAUKSEEN

# HEAT'N'CHARGE BASIC



Lataukseen ja lämmitykseen kotiloihin, taloyhtiölle ja työpai-koille



Bluetooth-sovellus latauksen tai lämmityksen käynnistykseen ja kulutuksen seurantaan



Turvallinen ja luotettava laite sisä- ja ulko-käyttöön



Edullinen ratkaisu nykyiseen järjestelmään



## HEAT'N'CHARGE BASIC

HEAT'N'CHARGE BASIC		HEAT'N'CHARGE BASIC päivityssarja 2A2J1V-tuotteelle
Tuotenumero	611025601	611025501
Sähkönumero	3504802	3504803
<b>KOTELON TIEDOT</b>		
Kotelointiluokka	IP24	
Iskulujuusluokka	IK08	
Mitat / mm (K x L x S)	235 x 230 x 165	
Paino kg	2,5 kg	
Materiaali	Polykarbonaatti	
Kannen lukitus	Avainlukitus	
Asennus	Pylväs, seinä	Päivityssarja tuotteelle 2A2J1V (tuotenumero: 6110019, sähkönumero: 3413002)
<b>SISÄLTÖ JA KÄYTTÖ</b>		
kWh-mittari	Pistokekohtainen mittari, kulutustiedot sovelluksesta	
Pistorasioiden määrä	2	
Pistorasioiden tyyppi	Schuko	
Jatkuva virta per pistorasia	8 A	
Ajastus	Bluetooth sovelluksen avulla, 2 h tai 4 h lämmitys tai 0-12 h lataus.	
Vikavirtasuoja	Kyllä, pistorasiakohtainen	Alkuperäinen rasia sisältää yhden yhteisen 30 mA vikavirtasuojan
Johdonsuoja	Kyllä, pistorasiakohtainen	Alkuperäinen rasia sisältää pistokekohtaiset johdonsuojat
<b>SÄHKÖISET TIEDOT</b>		
Standardi	EN 61439-1, EN61439-3	
Oikosulkuvirta	10 kA	Alkuperäisen tuotteen mukaan
Jakelujärjestelmä	TN	
Nimellisjännite	230 VAC, 50 Hz	
Suojaus sähköiskulta	Kotelo ja suojaamaadoitus	
Nimelliseristysjännite	Ui = Ue	
Kaapelointi	2,5-6,0 mm <sup>2</sup> 3 Nm, 10-16 mm <sup>2</sup> 5 Nm	
Napaluku	1...3/N/PE	

### LISÄVARUSTEET

	Tuotenumero	Sähkönumero	Nimi	Kuvaus
1	3606026	3424404	MB 16026 SET RAL 7016	60 mm pylväsasennukseen
2	3550214	3413026	3XPG21	Seinäasennukseen
3	3590794	3413022	FMB 5F-SET	Seinäasennukseen

1 |



2 |



3 |

