

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 ID K vikavirtakytkin, 4-napainen, 3P+N, 40A, 30mA, A-tyyppi

Sähkönumero: 3254131 A9Z01440

GTIN-koodi : 3606480482786

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti9 ID K
Tuote tai komponentti tyyppi	Vikavirtakatkaisija
Laitteen lyhytnimi	ID K
Napojen tyyppi	4P
Neutraali asento	Vasen
[In] Nimellisvirta	40 A
Verkon tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	30 mA
Vikavirtasuojauksen viive	Välitön
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A
Laatumerkinnät	VDE

Täydentävät tiedot

Laitteen paikka järjestelmässä	Lähtö
Verkon taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	380...415 V AC 50 Hz
Vikavirtalaukaisutekniikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
Nimellinen katkaisu- ja kytkentäkapasiteetti	Idm 500 A Im 500 A
Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA
[Ui] Eristysjännite	440 V AC 50 Hz
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Sysäysvirta	250 A
Kosketinasennon ilmaisin	Ei
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 mm jako	8

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	81 mm
Leveys	72 mm
Syvyys	68 mm
Väri	Valkoinen
Mekaaninen kestävyys	5000 cycles
Sähköinen kestävyys	AC-1: 2000 cycles
KytKentä - liittimet	Biconnect Päällinen tai pohja1...35 mm² Jäykkä Biconnect Päällinen tai pohja1...25 mm² Taipuisa
Johtimen kuorintapituus	14 mm Päällinen tai pohja liitos
Kiristysmomentti	3,5 N.m Päällinen tai pohja

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP suojausluokka	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modular enclosure) conforming to IEC 60529
Epäpuhtausaste	2
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 200 A EN/IEC 61008-1
Ympäristön lämpötila käytettäessä	−25...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	−30...70 °C

Pakkaustiedot

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,600 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	346,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,829 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	216
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	90,632 kg

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus

EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Suosittelut korvaavat tuotteet