

ADWASYS GRAVITY 2.25

FI



Adwasys Gravity 2.25 aktiivihiihivaihtosuodatin pari

Tekniset tiedot:

- Suodatuskapasiteetti: + 2000 litraa
- Suodatustiheys: n. 3 µm
- Suodatusnopeus: 140 - 160 ml/ minuutti
- Suodatin: 2 kpl monikerros aktiivihiihivaihtosuodatin
- Suodattimen vaihtoväli: n 12 kk
- NSF-testattu

Huom! Raakaveden laatu ja käyttöaste vaikuttavat suodatustehokkuuteen ja suodattimien vaihtotarpeeseen. Painovoimaisuodatin suodattaa sinilevää, mutta ei poista sitä kokonaan.

SUODATTIMEN ASENNUS



- Poista suodattimen suojamuovit
- Aseta suodatinpatruunan tiivisteet säiliön pohjalle ja pohjan alapuolelle.
- Lukitse suodattimet paikoilleen kiristämällä mutterit välipohjan alapuolelta.

HUOM! Valuta puhdasta vesijohtovettä suodatinpatruunan läpi noin minuutin ajan aina, kun otat uudet suodattimet ensimmäistä kertaa käyttöön. Huuhtelu on myös suositeltavaa pidempien käyttötaukojen jälkeen.



ADWASYS GRAVITY 2.25

EN



Adwasys Gravity 2.25 activated carbon replacement filters 2 pcs

Technical Specifications:

- Filtration capacity: +2000 liters
- Filter density: approx. 3 µm
- Filtration rate: 140 – 160 ml/min
- Filter: 2 multi-layer activated carbon filters
- Filter replacement interval: approx. 12 months
- NSF-tested

Note: The quality of the raw water and the usage rate affect the filtration efficiency and the need for filter replacement. The gravity filter can filter blue-green algae but does not completely remove it.

FILTER INSTALLATION



- Remove the protective plastics from the filter
- Place the filter cartridge seals on the bottom of the tank and below the bottom.
- Lock the filters in place by tightening the nuts from below the intermediate base.
-

NOTE! Rinsing clean tap water through the filter cartridge for about a minute each time you install new filters for the first time. Rinsing is also recommended after longer breaks for use.



ADWASYS GRAVITY 2.25

SV



Adwasys Gravity 2.25 ersättningsfilter för aktivt kol 2 st

Tekniska specifikationer:

- Filtreringskapacitet: +2000 liter
- Filtertäthet: ca 3 µm
- Filtreringshastighet: 140 – 160 ml/min
- Filter: 2 flerskikts aktiva kolfilter
- Filterbytesintervall: ca 12 månader
- NSF-testad

Observera: Kvaliteten på råvattnet och användningsgraden påverkar filtreringseffektiviteten och behovet av filterbyte. Gravitationsfiltret kan filtrera blågröna alger men tar inte bort dem helt.

INSTALLATION AV FILTER



- Ta bort skyddsplasten från filtret
- Placera filterpatrontätningarna på botten av tanken och under botten.
- Lås filtren på plats genom att dra åt muttrarna underifrån den mellanliggande basen.
-

NOTERA! Kör rent kranvatten genom filterpatronen i ungefär en minut varje gång du drar nya filter för första gången. Sköljning rekommenderas även efter längre uppehåll efter.

